

IsoFalt HQ Reparatie Asfalt

Asphalte de réparation HQ



[nl]

Toepassing

Te gebruiken bij reparatie van gaten, toplagen, randschades en oneffenheden in asfalt – en/of betonondergronden.

Kwaliteit

IsoFalt High Quality bestaat uit een droog granulaat omhult met bitumen. Na uitdroging en afkoeling is het product koud verwerkbaar en kan het materiaal middels verhitting geactiveerd worden. Na verhitting ontstaat een vloeibaar, warm en waterdicht asfaltmengsel. Na afkoeling, afhankelijk van de buitentemperatuur, is het materiaal hard en in zijn definitieve vorm. Te gebruiken bij alle belastingscategorieën inclusief voertuigen met puntbelasting.

Belangrijke kenmerken

- Reparatie kan gezien worden als een algehele sanering.
- Toepasbaar als alternatief voor freesvakken en andere definitieve reparaties.
- Te gebruiken bij alle weersomstandigheden.
- Duurzaam product voor herstel van bedrijventerreinen waarop heftrucks rijden.
- Eenvoudig en zonder groot gereedschap te verwerken.
- Geen hechtmiddel nodig, behalve bij betonondergrond.
- Het materiaal is oneindig houdbaar, mits vorstvrij opgeslagen.

Verpakkingseenheid

Verpakt in emmers van 12 kg.
396 kg per pallet.

[fr]

Application

Utilisable pour des réparations de trous, de revêtements, de dégâts au bord et d'inégalité dans l'asphalte et/ou dans les sous-sols de béton.

Qualité

IsoFalt High Quality contient un granulat sec couvert de bitume. Après le dessèchement et le refroidissement, le produit est facile à travailler à froid et le matériel peut être activé par bruleur à gaz. Après le réchauffement, un mélange d'asphalte liquide, chaud et étanche apparaît. Après le refroidissement, dépendant de la température extérieure, le matériel est dur et dans sa forme définitive. À utiliser pour toutes catégories de pression y compris des véhicules avec une pression de point.

Caractéristiques importantes

- La réparation peut être vue comme un assainissement total.
- Applicable comme alternative pour des compartiments de rabotage et d'autres réparations définitives.
- Utilisable par tous les temps.
- Un produit durable pour la réparation de terrains d'entreprise sur lequel des chariots élévateur roulent.
- Simple et sans devoir traiter de grands outils.
- Pas besoin de liant, sauf pour des sous-sols de béton.
- Le matériel se conserve longtemps, à condition qu'il soit conservé à l'abri du gel.

Emballage

Emballage en seaux de 12 kg.
396 kg par palette.

Nederland

Spekking BV
Blauwwater 9e
NL - 5951 DB Belfeld

+31 (0) 77 - 382 41 85

België

Spekking BVBA
Oscar Huysecomlaan 23a
BE 3400 Landen

+32 (0) 11 - 59 74 34

Duitsland

Spekking GMBH
Glockengasse 5
D - 47608 Geldern

+49 (0) 2831 - 134 82 85

info@spekking.eu

www.spekking.eu

