



[nl]

Toepassing

Te gebruiken bij reparaties van kleine scheuren, voegen en zaagsneden in asfalt- en/of betonondergronden.

Kwaliteit

De koude voegvulmassa in kitspuit is een hoogflexibel en elastisch product voor sanering van scheuren, voegen en zaagsneden. Door zijn handige verpakking is het materiaal eenvoudig aan te brengen. Het 2-componenten materiaal wordt in de kop (uitloop) van de kitspuit vermengd. De voegvulmassa zorgt voor een flexibele afdichting waardoor voorkomen wordt dat water en/of vocht in combinatie met vorst zorgen voor grotere (meer) schades.

Belangrijke kenmerken

- Voor afdichting van smalle scheuren, voegen en zaagsneden in asfalt en/of beton.
- Voor kleinschalig gebruik, besparing op groot materieel en gereedschap.
- Na uitdroging is het materiaal hoog flexibel en elastisch.
- Te gebruiken van medio april tot medio oktober (boven 5 °C).
- Uitdroging is afhankelijk van buiten-temperatuur en luchtvochtigheid, gemiddeld ongeveer een half uur.
- Eenvoudig, snel en netjes te verwerken.
- De flacons met voegvulmassa zijn 3 maanden houdbaar.

Verpakkingseenheid

Speciale kitspuit (eenmalige aanschaf) met bijvul flacons (afhankelijk van het aantal meters). Verbruik: 1 flacon is ca. 3,5 meter. Verkrijgbaar in diverse verpakkingseenheden. Split wordt bijgeleverd.

[fr]

Application

Utilisable pour des réparations de petites fissures, des joints et des coupures de scie dans l'asphalte et/ou dans des sous-sols de béton.

Qualité

La masse de scellement dans un pistolet est un produit extrêmement flexible et élastique pour un assainissement de fissures, joints et coupures de scie. Grâce à son emballage pratique, le matériel est facile à appliquer. Le matériel de deux composants est mélangé dans la tête du pistolet. La masse de scellement prévoit un colmatage flexible pour que l'eau et/ou l'humidité ne causent pas de dégâts en hiver.

Caractéristiques importantes

- Pour boucher de petites fissures, joints et coupures de scie dans l'asphalte et/ou dans le béton.
- Pour usage de petite dimension, une épargne sur grands matériaux et outils.
- Après dessèchement, le matériel est très flexible et élastique.
- Utilisable à partir de mi-avril jusque mi-octobre (au dessus de 5°C).
- Le dessèchement dépend de la température extérieure et de l'humidité dans l'air, environ une demi heure.
- Simple, rapide et propre à traiter.
- Les flacons avec la masse de scellement se conservent 3 mois.

Emballage

Le pistolet spécial (à acheter une seule fois) avec des flacons de recharge (dépendant des mètres). Un flacon peut réparer à peu près 3,5 mètre. Disponible en divers unités d'emballage. Le split est livré simultanément.

Voegvulmassa Koud Masse de scellement

Het complete leveringsprogramma van Spekking snel online bestellen op www.spekking.eu

Commander rapidement en ligne sur www.spekking.eu



 Spekking BV
T +31 [0] 77 - 382 41 85

 Spekking BVBA
T +32 [0] 11 - 59 74 34

 Spekking GMBH
T +49 [0] 2831 - 134 82 85

info@spekking.eu
www.spekking.eu

spekking